



LBC 1259/00 Universeel statief



- ▶ **Lichtgewicht aluminium statief met vele mogelijkheden**
- ▶ **Voor montage van een luidspreker, draadloos toegangspunt of Integrus-straler**
- ▶ **Dubbelverstevigde vouwvoet**
- ▶ **Verloopflens voor verschillende montages**
- ▶ **Met de hand verstelbaar**
- ▶ **Draagtas voor twee stuks als optionele accessoire**

Dit universele statief is een eenvoudige montageoplossing voor installatie van Bosch-luidsprekers, een draadloos toegangspunt van het DCN draadloze systeem of een straler van het digitale taaldistributiesysteem Integrus. Dit statief is vervaardigd en afgewerkt volgens dezelfde hoge normen als alle Bosch-producten, waardoor een uitstekende kwaliteit en compatibiliteit is gegarandeerd. De LBC 1259/00 is geschikt voor een groot aantal toepassingen waarvoor een veilige maar mobiele montageoplossing nodig is.

Basisfuncties

Verstelbaar en veilig

Het LBC 1259/00-statief kan met de hand worden versteld door middel van een veerbelaste vergrendelingsschroef voor hoogtes tussen 1,4 en 2,2 m. De extra veiligheidsbout aan het statief kan worden vastgedraaid, zodat het statief uitgevouwen blijft staan.

Het lichtgewicht statief heeft een dubbelverstevigde vouwvoet voor extra stevigheid. Een ruime afstand tussen de poten waarborgt de stabiliteit.

Aanpasbaar

Het statief is standaard uitgerust met een verloopflens van 36 mm met een draadpin M10 x 12 waarop apparatuur van verschillende grootten kan worden gemonteerd en met een M10-knop om de montagebeugel van het draadloze toegangspunt te bevestigen.

Accessoires

Voor opslag en eenvoudig transport is een draagtas beschikbaar met twee compartimenten en aparte ritsen, geschikt voor twee universele statieven (LBC 1259/00). De tas is voorzien van het Bosch-logo en gemaakt van stevig zwart, weerbestendig nylon. Aan de tas zijn twee handgrepen bevestigd zodat u de tas met de hand of over uw schouder kunt dragen.



LM1-CB draagtas (optioneel)

Installatie/configuratie

LBC 1259/00 met DCN draadloos toegangspunt, LBB 451x/00 infraroodstraler en XLA 3200 line array-luidspreker

Bestelinformatie

LBC 1259/00 Universeel statief **LBC1259/00**
 lichtgewicht aluminium constructie, opvouwbaar, M10 x 12 verloopflens

Hardware-accessoires

LM1-CB Draagtas voor twee statieven LBC 1259/00 **LM1-CB**

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	LBC 1259/00 universeel statief
1	36 mm verloopflens met draadpin (M10 x 12).
1	M10-bevestigingsknop voor WAP-montagebeugel

Technische specificaties**Mechanische specificaties**

Lengte staand	1,375 tot 2,185 m
ingeklapt	1,20 m
Breedte	
poten uitgeklaapt	980 mm
poten ingeklapt	130 mm
Gewicht	3,5 kg
Max. belasting	50 kg
Materiaal	Aluminium
Buisdiameter	36 mm
Schroefdraad	1/2" Whitworth
Draagtasaccessoire	
Afmetingen (L x D)	1,25 m x 27 mm
Gewicht	750 g
Kleur	Zwart met lichtgrijze handgrepen
Materiaal	Nylon

The Netherlands:
 Bosch Security Systems B.V.
 Postbus 80002
 5600 JB Eindhoven
 Phone: +31 40 2577 200
 Fax: +31 40 2577 202
 nl.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.nl

Belgium:
 Bosch Security Systems NV/SA
 Torkonjestraat 21F
 8510 Kortrijk-Marke
 Phone: +32 56 24 5080
 Fax: +32 56 22 8078
 be.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.be

Represented by